



Innovative Tile and Stone
Installation Systems

SpectraLOCK® 2000 IG

Industrial epoxy grout with maximum chemical resistance and ease of installation



Data Sheet 030.0



FEATURES

Easy to install

Non-sag formula

80 minute working time

Expanded color availability

Meets ANSI A118.3 and A118.5 and conforms to ISO 13007-3 RG and EN 13888 RG classifications

BENEFITS

Creamy consistency, easy to spread and clean.

Stays in the joint for easy installation and cleaning.

Allows you more time to install.

A full range of color options now available in an industrial grout.

Meets requirements for both epoxy and furan grouts.

Follow installation instructions inside Unit Approximate Coverage #2 Unit in ft² (m²)			
	Joint Width		
Tile Size	1/4" (6 mm)	3/8" (9 mm)	1/2" (12 mm)
4 x 8 x 1-3/16" (100 x 200 x 30 mm)	30 (2.9)	21 (2.0)	16 (1.6)
6 x 6 x 1/2" (150 x 150 x 12 mm)	80 (8.2)	55 (5.6)	42 (4.3)

Packaging

#2 Unit Pail Kit (Complete Unit)

Unit net weight 28.5 lb (12.9 kg); 48 pails per pallet.

#2 Unit Pail (Liquid Only)


Unit net weight 10.5 lb (4.8 kg); 48 pails per pallet.

#4 Unit Carton (Liquid Only)

Unit net weight 16 lb (7.3 kg); 56 cartons per pallet.

* See Data Sheets 025.0 for complete warranty information.

For additional product information snap the image with your phone. Get the free app for your phone at <http://gettag.mobi>





Systèmes de pose de carrelage
et de pierre innovants

SpectraLOCK® 2000 IG

Coulis époxyde industriel de résistance chimique et facilité de pose
maximales



Le fiche technique 030.0



CARACTÉRISTIQUES

Facile à poser

Formule sans affaissement

Durée d'emploi de 80 minutes

Choix de couleurs étendu

Conforme à ANSI A118.3 et A118.5 et conforme aux
classifications ISO 13007-3 RG et EN 13888 RG

AVANTAGES

Consistance onctueuse, facile à étaler et à nettoyer.

Reste dans le joint pour faciliter la pose et le nettoyage.

Vous disposez de plus de temps pour la pose.

Une gamme complète d'options de couleurs maintenant proposée dans un coulis industriel.

Conforme aux exigences à la fois pour les coulis époxydes et au furane.

Suivre les instructions de pose à l'intérieur Couverture approximative Unité n°2 en m² (pi²)

Taille du carreau	Largeur du joint		
	6 mm (1/4 po)	9 mm (3/8 po)	12 mm (1/2 po)
100 x 200 x 30 mm (4 x 8 x 1-3/16 po)	2.9 (30)	2.0 (21)	1.6 (16)
150 x 150 x 12 mm (6 x 6 x 1/2 po)	8.2 (80)	5.6 (55)	4.3 (42)

Conditionnement

Unité n°2 Nécessaire en seau (unité complète)

Poids net de l'unité 12,9 kg (28,5 lb); 48 seaux par palette.

Unité n°2 Seau (liquide seulement)

Poids net de l'unité 4,8 kg (10,5 lb); 48 seaux par palette.

Unité n°4 Carton (liquide seulement)

Poids net de l'unité 7,3 kg (16 lb); 56 cartons par palette.

* Voir les renseignements complets sur la garantie dans la Fiche technique 025.0.

DS-004.6FR-0311

Pour de plus amples renseignements sur le
produit, scannez l'image avec votre téléphone.
Obtenez l'application gratuite pour votre
téléphone à <http://gettag.mob>

