



Innovative Tile and Stone  
Installation Systems

# SpectraLOCK® PRO Grout<sup>†</sup>



Data Sheet 685.0



## FEATURES

Exceeds ANSI A118.3 properties

Ideal for floor and wall applications

Vibrant, consistent color

Ease of Maintenance

Unique Design Capabilities

## BENEFITS

Improved physical properties make installations with LATICRETE® SpectraLOCK® PRO Grout<sup>†</sup> stronger and more durable, with excellent stain and chemical resistance.

One grout does it all; LATICRETE SpectraLOCK PRO Grout does not require an additive for wall or narrow joint installations.

Perfect color uniformity; no blotchiness or shading, will not discolor from neutral household cleaners.

Never needs sealing; helps keep tile installation looking brand new for years.

Optional LATICRETE SpectraLOCK Grout Dazzle component is a design element that complements tile and stone; metallic accents, mother of pearl and glow-in-the-dark bring grout to the forefront; LATICRETE SpectraLOCK Grout Dazzle component offers up to 220 color combinations when mixed with LATICRETE SpectraLOCK PRO Grout.

## Uses

- Interior and exterior on floors and walls<sup>^</sup>
- Residential and commercial
- Swimming pools, fountains and permanent wet areas
- Ideal for regrouting applications

Refer to Data Sheet 685.0 for limitations.

## Available Colors


- 40 lifestyle colors
- 220 colors with LATICRETE SpectraLOCK Grout Dazzle options

Refer to LATICRETE® Grout Color Chart, Data Sheet 254.3 for complete color selection information.

## Packaging

Mini Unit, Full Unit and Commercial Unit available.

Refer to Data Sheet 685.0 for complete packaging information.



For additional product information snap the image with your phone. Get the free app for your phone at <http://gettag.mobi>

<sup>†</sup> United States Patent No.: 6881768 (and other Patents). \* See Data Sheet 230.99 for complete warranty information. <sup>^</sup> Not for exterior facades.



Systèmes de pose de carrelage et de pierre innovants



# Coulis<sup>†</sup> SpectraLOCK® PRO



Le fiche technique 685.0



## CARACTÉRISTIQUES

Conforme aux propriétés ANSI A118.3.

Idéal pour les murs et les planchers

Couleur vive et uniforme

Facile à entretenir

Capacités esthétiques uniques

## AVANTAGES

Les propriétés physiques améliorées font que les poses avec le coulis LATICRETE® SpectraLOCK® PRO<sup>†</sup> sont plus solides et plus durables, avec une excellente résistance aux taches et aux produits chimiques.

Un coulis pour tout ; le coulis LATICRETE SpectraLOCK PRO ne nécessite aucun additif pour les applications murales ou de jointoierement étroit.

Parfaite uniformité de couleur ; sans tachage ni ombrage, pas de décoloration avec les nettoyants ménagers neutres. Sans pigment.

Le coulis LATICRETE SpectraLOCK PRO ne nécessite jamais de scellement ; le carrelage conserve un aspect neuf pendant des années.

L'additif Accents métalliques est un élément esthétique qui complète la pierre et le carrelage ; les touches métallisées, nacrées et phosphorescentes font ressortir les joints de coulis ; les décorateurs peuvent à présent inclure le coulis dans leurs motifs de carrelage ou de pierre plutôt que de minimiser les joints ; mélangé avec le coulis LATICRETE SpectraLOCK PRO, l'additif Accents métalliques offre jusqu'à 220 combinaisons de couleurs.

## Emplois

- Murs et planchers intérieurs et extérieurs<sup>▲</sup>
- Résidentiel et commercial
- Piscines, fontaines et zones mouillées en permanence
- Idéal pour le rejointoiement

Voir les restrictions dans la Fiche technique 685.0.

## Couleurs proposées


- Palette de 40 couleurs
- 220 couleurs avec les options Accents métalliques

Voir les informations sur le choix complet de couleurs dans le tableau des couleurs de coulis LATICRETE® (Fiche technique 254.3).

## Conditionnement

Proposé comme Mini Unité, Unité Standard et Unité Commerciale.

Voir les renseignements complets sur le conditionnement dans la Fiche technique 685.0.



Pour de plus amples renseignements sur le produit, scannez l'image avec votre téléphone. Obtenez l'application gratuite pour votre téléphone à <http://gettag.mobi>

<sup>†</sup> Patente de invención de los Estados Unidos N.º: 6,881,768 (y otras patentes). \* Vea la información completa sobre la garantía en la especificación 230.99. <sup>▲</sup> Not for exterior facades.

DS-710.0FR-0211

LATICRETE International, Inc.

